

Уважаемые жители города!

С начала текущего года в городе Прокопьевске произошло 215 пожаров и 429 возгораний. В огне погибло 25 человек, пострадало шесть человек.

В современном жилье имеется много потенциальных источников возникновения пожара: неисправные электроприборы и электросети, оставленные без присмотра газовые и электрические плиты, бытовая техника, непотушенные окурки, применяемые с нарушением правил пожарной безопасности в быту всевозможные химические вещества и т. д. Для сведения к минимуму опасности возникновения пожара по вине человека необходимо, чтобы правила безопасного поведения людей переросли в общую культуру, стали повседневной нормой.

Отдел государственного пожарного надзора через средства массовой информации продолжает проводить разъяснительную работу по ряду вопросов, непосредственно относящихся к безопасности жилья. Затронем вопросы мер пожарной безопасности при эксплуатации отопительных печей. Нарушения правил устройства и эксплуатации печей послужили причиной возникновения каждого третьего пожара из происшедших с начала года на территории города. Предлагаемая информация актуальна в период подготовки печей к новому отопительному сезону.

Итак, при использовании печного отопления необходимо:

- перед началом отопительного сезона необходимо проверять исправность печи и дымоходов, производить ремонт, очищать от сажи и проводить побелку всех дымовых труб и стен, в которых проходят дымовые каналы, профилактический осмотр должен проводиться квалифицированным печником;
- дымовая труба при проходе через чердачное или межэтажное перекрытия должна иметь утолщение кирпичной кладки («разделку») в **25 см** с дополнительной изоляцией из асбеста или **38 см** без изоляции (у дымохода котла водяного отопления **51 см**), разделка должна быть во всех случаях и у стенок печи, если печь примыкает (или находится близко) к деревянным элементам зданий;
- печь не должна примыкать к деревянным стенам или перегородкам, между ними оставляют воздушный промежуток («отступку») на всю высоту печи;
- печь должна иметь самостоятельный (отдельный от всего здания) фундамент;
- запрещено использовать для дымоходов керамические, асбоцементные и металлические трубы, а также устраивать глиноплетеные и деревянные дымоходы, для этих целей используется специальный огнеупорный кирпич;
- запрещено использовать для кладки печей раствор с применением цемента, он должен быть на основе глины;
- у печи должна быть исправная дверца, заслонки соответствующих размеров и предтопочный лист размерами **50x70 см** без дефектов и прогаров;
- нельзя располагать ближе **0,5 м** от топящейся печи мебель, занавески и др. горючие предметы, нельзя хранить щепу и дрова под печкой, развешивать над ней белье для просушки;
- при эксплуатации печи в зимнее время для предотвращения перекала отдельных частей печи рекомендуется топить **2-3 раза в день продолжительностью не более 1,5 часа**;
- шлак и золу необходимо выносить в специально отведенные места, где все выгребаемое из топок заливается водой;
- вечером топить печь необходимо прекращать за **2 часа** до сна;

при эксплуатации печного отопления запрещается:

- оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать присмотр за ними малолетним детям;
- топить углем, коксом, газом печи, не предназначенные для этих видов топлива, использовать для розжига бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, использовать дрова, превышающие размер топки печи;
- использовать печи без противопожарной разделки (отступки), использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов.

Государственный пожарный надзор г. Прокопьевска